

Acrimo VindStabil Screen / Zip-screen (side 8-12)

Beskrivelse	TYPE	Kassette	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²
Acrimo VindStabil Screen er især velegnet til steder hvor der ønskes en vindstabil løsning.	1080	80 mm	Motor kabelbunden	58	300	180	5,4
			Motor RTS og io	68	300	180	5,4
			Seriekobling (max. 2 anlæg)	-	300	180	10,8
			Drejestang	-	280	180	5
	1382 & 1980	110x120mm & D 110 mm	Motor kabelbunden	58	600	440	11/19
			Motor RTS og io	68	600	440	11/19
			Seriekobling (max. 2 anlæg)	-	400	400	24
	1780	D 110 mm	Motor kabelbunden	58	600	600	18
			Motor RTS og io	68	600	600	18

Vær opmærksom på at der kan forekomme vandrette sammensvejsninger på screendugen afhængig af højde og bredde af anlæg.

Ved montering på skrå vinduer anbefales at benytte Acrimo 7200 og 7500 (side 69-79)

Acrimo Standard Screen (side 14-19)

Beskrivelse	TYPE	Kassette	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²
Udvendigt rullegardin, der hæves og sænkes parallelt med vinduet. Valsen med dugen monteres øverst i en kassette. Bundskinnen med stormsikre endestykker styres af u-formede skinner, så problemfri og lydløs funktion er sikret. Ved store anlæg, især høje vinduer anbefales brug af aflastningsrør. Kan også anvendes på tophængte vippevinduer.	1000 & 1500	80 mm	Motor kabelbunden	58	300	300	9
			Motor RTS og io	68	300	300	9
			Seriekobling (max. 5 anlæg)	-	300	300	24
			Drejestang	-	280	280	7,8
	1400	Ø 110 mm leveres altid med 3 cm afstandsholder til sidestyrt	Motor kabelbunden	58	300	340	10
			Motor RTS og io	68	300	340	10
			Seriekobling (max. 5 anlæg)	-	300	340	24
	1302 & 1900	110x120mm & D 110 mm	Drejestang	-	280	280	7,8
			Motor kabelbunden	58	400	400	16
			Motor RTS og io	68	400	400	16
			Seriekobling (max. 5 anlæg)	-	400	400	24
	Screen 1800 er især velegnet til mindre vinduer, der kræver en pæn og diskret kassette. Acrimo 1805 og 1810 anbefales hvor anlæg er højere end bredde, denne type monteres med en tungere bundskinne	1800, 1805 & 1810 med standard screendug	65 mm	Motor kabelbunden	50	240	180
Motor RTS og io				52	240	180	4,3
Drejestang				-	200	200	4
1800, 1805 og 1810 med Soltis screendug		65 mm	Motor kabelbunden	50	240	180	4,3
			Motor RTS og io	52	240	180	4,3
			Drejestang	-	200	200	4

Vær opmærksom på at der kan forekomme vandrette sammensvejsninger på screendugen afhængig af højde og bredde af anlæg.

Ved montering på skrå vinduer samt anbefales at benytte Acrimo 7200 og 7500 (side 69-79)